

196655, С-Петербург, г. Колпино, Колпинская ул., дом 8
тел./ факс: (812) 336-32-33, (812) 461-67-78, (812) 461-30-96

E-mail: info@rustrailer.ru [http:// www.rustrailer.ru](http://www.rustrailer.ru)

ИНН 7817311990 КПП 781701001 ОКПО 83793950 ОГРН 1079847145630 ОКАТО 40277501000

р/с 40702810968000005788 Филиал ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ в Санкт-Петербурге», г. Санкт-Петербург

к/с 3010181020000000704 БИК 044030704



РОСПЕЦПРИЦЕП®

Спецификация на низкорамный полуприцеп тяжеловоз, мод. 94624Z.

Грузоподъемность / в раздвинутом состоянии: 60 000 / 49 000 кг

Масса п/п: 13 000 кг

Нагрузка на ССУ, не более: 25 000 кг

Нагрузка на заднюю тележку: 48 000 кг

Полная масса: 73 000 кг

РАЗМЕРЫ:

- Ширина / с уширителями: 2 540 / 3 140 мм
- Длина рабочей площадки / в раздвинутом состоянии: 6 600 / 10 600 мм
- Высота рабочей площадки под нагрузкой: 640 мм
- Высота задней тележки: 950 мм

РАЗМЕРЫ И КОНФИГУРАЦИЯ ГУСАКА:

- Высота шкворня ССУ: 1 300 мм
- Радиус ометания полуприцепа: 2 400 мм
- Размер шкворня ССУ: 2", (Германия)
- Способ подъема: две гидравлические опоры в дорожное покрытие

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

- Автономная гидравлическая станция
- Бензиновый двигатель ХОНДА: 13 л.с.
- Площадка с алюминиевыми бортами на гусাকে

СТРУКТУРА:

- Рама: сталь импортного и отечественного производства
- Настил грузовой площадки: металлический с пластинами противоскольжения
- Съёмный настил межколесного пространства на болтах
- Закрытые арки колес
- Угол заезда, градусов: 10
- Трапы для заезда техники механические, усиленные, разрезные
- Строповочные кольца и по два на внутренней балке
- Ящик для хранения ЗИПа – 1 шт

ПОДВЕСКА:

- GIGANT (Германия) пневматическая с регулировкой высоты

МОСТЫ:

- GIGANT (Германия) с нагрузкой по 12000 кг, 4 шт., четвертая ось закидная
- Третья и четвертая ось подруливающая

ШИНЫ И ДИСКИ:

- Диски 10 шпилечные R 17.5
- Шины размерностью: 235*75*R17.5 (KORMORAN)
- 2 запасных колеса

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

- Пневматический привод на все колеса, питаемые от пневматической системы буксирующего тягача по ГОСТ4363, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, оборудованные системой ABS и EBS, WABCO.

- Стояночный тормоз энергоаккумуляторы

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:

- Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200
- Комплект электрофицированных табличек «Негабаритное ТС» с розетками в задней части
- Мигающий фонарь желтого цвета (маяк) с штыковым кронштейном 24 V

ОКРАСКА:

- Цвет: Красный
- Контурная светоотражающая пленка
- Таблички «Длинномерное ТС»

